


# HYD - 100



## Applications

Création d'atmosphère

## Type de transport

### Gaz comprimé

Désignation officielle	Gaz comprimé, N.S.A. (Azote, Hydrogène)
N° ONU	1956
ADR/RID	Classe 2
	Code de classification 1A



## Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé: N° 30010L101

Lien : <http://www.quickfds.com/fds/9106782-62098-29500-010494>

## Données physiques

Densité relative :	
Densité relative, gaz	Plus faible ou voisine de celle de l'air
Couleur	incolore
Odeur	inodore
N° CAS	H2: 1333-74-0, N2 :7727-37-9

## Caractéristiques

**Identification des dangers :** Asphyxie dans des concentrations élevées



## Equipement bouteilles

Raccord du robinet:  
AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle  
Couleur de l'ogive : vert clair (RAL 6018)



## Spécifications du produit

Constituants (% Vol. abs)	Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression (bar)	Capacité (m <sup>3</sup> )	Référence produit
H <sub>2</sub> 1% ± 2%	-	Bouteille	L50	200 bar	10 m <sup>3</sup>	P4830L50R2A001
N <sub>2</sub> Q.S.						

## Information additionnelle

Ecart de réalisation : 5%

Durée de conservation : 36 mois

### Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.