

## OTO - SZ24



### Applications

Analyse des gaz d'échappement

### Type de transport

#### Gaz comprimé

Désignation officielle	Gaz comprimé, N.S.A (Azote, Oxygène)
N° ONU	1956
ADR/RID	Classe 2
	Code de classification 1A



### Fiches de Données de Sécurité

Gaz comprimé: N° 59910L162

Lien : <http://www.quickfds.com/fds/6136426-11060-31873-017032>

### Données physiques

Densité relative :	
Densité relative, gaz	Plus faible ou voisine de celle de l'air
Couleur	incolore
Odeur	inodore
N° CAS	CH4 : 74-82-8, N2 : 7727-37-9, O2 : 7782-44-7

### Caractéristiques

**Identification des dangers :** Gaz sous pression



### Equipement bouteilles

Raccord du robinet:

AFNOR C - IS 21,7 x 1,814 - à droite mâle

Couleur de l'ogive : vert clair (RAL 6018)



### Spécifications du produit

Constituants (ppm)			Impuretés	Mode d'approvisionnement	Taille d'emballage	Pression (bar)	Capacité (m <sup>3</sup> )	Référence produit
CH <sub>4</sub>	450	± 1 %	-	Bouteille	L50	200 bar	9,25 m3	P4054L50R2A001
Air	Q.S.		-					

### Information additionnelle

Ecart de réalisation : 10%. Solubilité dans l'eau (mg/l) inconnue mais considérée peu soluble

Durée de conservation : 36 mois

### Dispositions spécifiques

AIR LIQUIDE décline toute responsabilité quant à l'utilisation ou aux conséquences de l'utilisation des informations contenues dans cette fiche produit comme par exemple l'adéquation du produit à un usage ou un objectif particulier. L'utilisateur de ce document doit s'assurer qu'il dispose de la version la plus récente. AIR LIQUIDE se réserve le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier totalement ou partiellement les informations contenues dans ce document. Toute copie ou reproduction partielle ou totale du présent document est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de AIR LIQUIDE.